

19. טבלת נתונים טכניים

JSW26HT-W12	JSW22HT-W12	JSW16ST-W12		מספר דגם
A3	A3	A3		סוג
II 2H3B/P	II 2H3B/P	II 2H3B/P		קטגוריית גז
52	44	32	kW	הספק כניסה חום נומינלית מקסימום
9.5	8.5	8.5	kW	הספק כניסה חום נומינלית מינימלית
45.3	38.3	27.9	kW	הספק יציאת חום נומינלית מקסימלית
8.5	7.6	7.6	kW	הספק יציאת חום נומינלית מינימלית
65	65	65	°C	טמפ מים חמים מקסימלית
35	35	35	°C	טמפ מים חמים מינימלית
26	22	16	l/min	קצב זרימת מים נומינלי
3	3	3	l/min	קצב זרימת מים מינימלי
10	10	10	bar	לחץ מים מקסימלי
0.2	0.2	0.2	bar	לחץ מים מינימלי
34.14	28.89	25.38	g/s	זרימת גזי פליטה מקסימלי
6.89	6	9.81	g/s	זרימת גזי פליטה מינימלי
190	180	120	°C	טמפ אדי גז בכניסת חום נומינלית מקסימלי
95	95	65	°C	טמפ אדי גז בכניסת חום נומינלית מינימלי
571	571	544	mm	גובה
394	394	384	mm	רוחב
190	190	177	mm	עומק
230/50	230/50	230/50	V/Hz	מתח/ תדר אספקת חשמל
50	45	42	W	צריכת חשמל
3.15	3.15	3.15	A	נתיך פנימי
IPX5	IPX5	IPX5	IP	דרגת הגנה מערכת חשמלית
-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	°C	טווח טמפ התקנה ושימוש
19.3	19.3	15.46	kg	משקל יבש